

Aktivní uhlíkový filtr pro fekální nádrž

Albin Group 03-66-011 - český návod k instalaci a použití

Výrobce	Albin Group AB
Kód výrobku	03-66-011
Určení	Odvětrání fekálních / odpadních (black water) nádrží na lodích
Připojení	Nastavitelné nátrubky pro hadice 16, 19 a 25 mm
Hmotnost	0,15 kg

Účel výrobku

Filtr se montuje do odvětrávacího vedení fekální nebo odpadní nádrže. Aktivní uhlí omezuje zápach vznikající v nádrži a unikající odvětrávacím vývodem na vnější straně plavidla.

Instalace

1. Filtr umístěte do odvětrávací hadice v nejvyšším vhodném místě vedení.
2. Filtr neinstalujte pod úroveň horní části fekální nádrže.
3. Vyhněte se místům v blízkosti zdrojů nadměrného tepla, například výfukových svodů motoru nebo silně zahřívaných svítidel.
4. Filtr lze namontovat v libovolné poloze. Umístění blíže k odvětrávacímu průchodu trupem snižuje riziko poškození filtru při přeplnění nádrže.
5. Odvětrávací vedení musí být vedeno bez nízkých míst a smyček, ve kterých by se mohla zachytávat kapalina a blokovat volný průchod plynů nebo vzduchu.
6. Pro odvětrávací vedení používejte zesílenou hadici. Nevhodná hadice se může časem zalomit a odvětrání zablokovat.

Bezpečnost a provoz

Odvětrání fekální nádrže nesmí být filtrem ani hadicí zablokováno. Po instalaci ověřte volný průchod odvětrávacího vedení a těsnost všech spojů. Při údržbě sanitárního systému používejte vhodné ochranné prostředky a dodržujte hygienická pravidla.

Likvidace

Po skončení životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. Je-li to možné, výrobek rozeberte a jednotlivé části vytrďte podle materiálu.

Údaje výrobce

Albin Group AB
Kämpevägen 17
553 02 Jönköping, Sweden
E-mail: info@albin.group
Web: albin.group

Tento český návod byl zpracován pro zákazníky All4boats podle originálního návodu výrobce Albin Group pro výrobek 03-66-011. Technické a bezpečnostní pokyny vycházejí z dokumentace výrobce dostupné v září 2026. V případě rozporu nebo změny výrobku má přednost aktuální dokumentace výrobce.