

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Sada ukazatele hladiny fekální nádrže Albin Group 12/24 V
SKU 03-66-012

Napětí	12 / 24 V DC	Typ	Ukazatel hladiny fekální nádrže
Indikace	3 LED	Délka kabeláže	3,5 m
Otvor pro sondy	Ø 40 mm	Výřez panelu	30 × 50 mm
Sondy	Nerezová ocel	Hmotnost	0,1 kg

Určení

Sada je určena pro sledování naplnění fekální nebo odpadní nádrže na lodi. Tři nerezové sondy v nádrži spolu s ovládacím panelem indikují zapnutí systému, přibližně polovinu nádrže a plnou nádrž.

Montáž sond

Do horní části nádrže vyřízněte otvor Ø 40 mm. Sondy připojte k dodanému těsnění a celek upevněte na nádrž pomocí pěti samořezných šroubů 4,8 mm. Sondy musí být umístěny tak, aby odpovídaly požadovaným hladinám.

Montáž ovládacího panelu

Pro elektroniku panelu vytvořte v montážní ploše výřez 30 × 50 mm. Pro upevnění panelu vyvrtajte čtyři otvory Ø 2,5 mm.

Elektrické zapojení

Systém je určen pro 12/24 V DC. Červený vodič připojte na kladný pól a černý vodič na záporný pól napájení. Bílý vodič patří na dlouhou společnou sondu 1, modro-zelený vodič na dlouhou sondu 2 pro indikaci přibližně poloviny nádrže a žlutý vodič na krátkou sondu 3 pro indikaci plné nádrže.

Význam LED

Zelená LED = systém zapnutý. Žlutá LED = přibližně polovina nádrže. Červená LED = nádrž plná.

Důležité upozornění

Nezkratujte boční sondy se střední společnou sondou. Po montáži zkontrolujte správné zapojení a funkci všech úrovní indikace. Standardní délka kabeláže je 3,5 m.

Obsah balení

1× ovládací panel s LED indikací, sada nerezových sond, těsnění sond, kabeláž a připojovací vodiče/koncovky.

Výrobce

Albin Group AB, Sweden · info@albin.group
Kód výrobce: 03-66-012 · EAN: 7340176600844

Česká verze byla zpracována podle originálního instalačního manuálu Albin Group pro 03-66-012. Při instalaci má přednost dokumentace dodaná s konkrétním výrobkem.