

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Sada čerpadla pro výměnu oleje Albin Group 12 V
SKU 04-03-009

Napětí	12 V DC	Průtok	12 l/min při oleji 40 °C
Typ	Zubové čerpadlo	Samonasávání	až 0,8 m nasucho
Vstup	6 / 8 mm rychlospojka	Výstup	14 mm / 5/8"
Pojistka	6 A	Rozměry pumpy	140 × 90 × 80 mm

Určení

Kompaktní 12V zubové čerpadlo určené především pro rychlou a čistou výměnu motorového oleje přes trubku měrky oleje. Lze jej použít také pro přečerpávání dalších kompatibilních viskózních kapalin, například nemrznoucí směsí nebo nafty.

Montáž

Čerpadlo instalujte na suché, chladné a větrané místo. Nesmí být montováno pod vodou. Lze jej upevnit v libovolné poloze, ideálně tak, aby případná netěsnost hadic nemohla kapalinu odvést na elektromotor. Použijte dodané pryžové antivibrační držáky.

Sací výška

Čerpadlo je samonasávací až přibližně 0,8 m nasucho. Pro správné nasátí musí být sací vedení dokonale těsné. Při výměně oleje umístěte pumpu co nejbližší motoru a sací hadici vedte co nejkratší trasou.

Připojení hadic

Pro odsávání oleje přes měrku použijte dodanou hadici 6 nebo 8 mm s rychlospojkou. Výstupní strana je určena pro hadici 14 mm (5/8"). Hadice musí být kompatibilní s čerpanou kapalinou a nesmí se při sání zplošťovat.

Elektrické připojení

Čerpadlo připojte k 12V baterii pomocí dodaných bateriových kleští. Součástí je 6A pojistka. Změnou polarity lze obrátit směr čerpání, takže čerpadlo lze použít pro odsávání i plnění.

Provoz

Výrobce uvádí průtok až 12 l/min při motorovém oleji ohřátém na přibližně 40 °C. Zahřátý olej má nižší viskozitu a čerpá se výrazně snadněji než studený. Čerpadlo je určeno pro nepřetržitý provoz a může běžet nasucho.

Bezpečnost

Nepoužívejte čerpadlo s kapalinami, které nejsou kompatibilní s PTFE tělem čerpadla, hadicemi a ostatními materiály systému. Při práci s horkým olejem používejte ochranné rukavice. Dbejte na správnou polaritu a zabraňte zkratu bateriových kleští.

Obsah balení

1× 12V zubové čerpadlo, 1,8m hadicová sada, sací trubice 6 mm a 8 mm pro měrku oleje, rychlospojky, výstupní hadicové připojení 14 mm, elektrické vodiče, 6A pojistka a bateriové kleště.

Výrobce

Albin Group AB, Sweden · info@albin.group
Kód výrobce: 04-03-009 · EAN: 7340176600974

Česká verze byla zpracována podle originálního manuálu a katalogových údajů Albin Group pro 04-03-009. Při použití má přednost dokumentace dodaná s konkrétním výrobkem.