

GFN 600742 | sprchový odčerpávací box

České informace k použití a údržbě

12 V • 47 l/min • 750 GPH • katalogový kód 600742

1. K čemu box slouží

Sestava odvádí odpadní vodu z lodní sprchy, umyvadla nebo vany do sběrné nádrže. Vestavěné čerpadlo se spouští automaticky, když plovákový spínač zjistí přítomnost vody. Na výstupu je zpětný ventil. Tyto informace platí pro 12V variantu 600742, nikoli pro 600742/24.

2. Rozměry a připojení

Rozměry: 334 × 215 × 115 mm (výška 115 mm). Proudový odběr dle GFN: 3 A. Vstupy: dva pro hadici 19,1 mm (3/4") a jeden pro hadici 25,4 mm (1"). Výstup se zpětným ventilem je určen pro hadici 19,1 nebo 25,4 mm. Tělo je z polypropylenu, průhledné víko z akrylátu.

3. Umístění

GFN uvádí montáž na podlahu nebo na stěnu; u montáže na stěnu připouští odstranění dvou podpěr. Při volbě místa počítejte s přístupem k hornímu víku a filtru. Před úpravou podpěr ověřte instalační pokyny dodané s konkrétním kusem.

4. Filtr a běžná kontrola

Průhledné horní víko umožňuje kontrolu vnitřku. GFN uvádí, že filtr lze vyčistit po sejmutí víka. Před otevřením odpojte napájení. Další postup demontáže, vhodné čisticí prostředky a případné servisní intervaly musí vycházet z dokumentace konkrétního výrobku; v dostupném katalogu nejsou uvedeny.

5. Elektrické připojení

Použijte napájení odpovídající 12V provedení a pokyny dodané s výrobkem. Katalogový odběr 3 A není určením hodnoty pojistky. Dostupný podklad neobsahuje schéma zapojení, průřez kabelů ani předepsané jištění. Tyto hodnoty musí před montáží ověřit dodavatel nebo odborný montážník.

Rozsah dokumentu a zdroj

České zpracování dostupných informací GFN, připravil All4boats 17. 9. 2026. Jde o doplňující informace k použití, nikoli úplný montážní nebo servisní návod. Úplný originální návod pro přesný kód 600742 nebyl v dostupných podkladech nalezen.

GFN: Shower Drainage Kit - originální produktový podklad