

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium

ČESKÉ POKYNY K VÝBĚRU A POUŽITÍ

Pro balení: 1390201-300 (300 ml)

Účel výrobku

Pro odpovídající benzinové motory se vstřikováním i karburátorem. Nejde o přísadu do nafty a nenahrazuje mechanickou opravu palivové soustavy.

Před použitím

1. Zkontrolujte přesný název a kód přípravku na obalu. Přípravky do benzinu a nafty nezeměňujte a nepřebírejte dávkování z výrobku podobného názvu.
2. Dávkování výrobce: 300 ml až na 60 l benzinu.
3. Dodržte původní technický list a etiketu výrobku 1390201. Český technický list doporučuje aplikaci při malém zbytku paliva v nádrži; kapacita dávky je až 60 l benzinu.
4. Před manipulací si přečtěte etiketu a bezpečnostní list. Používejte předepsané ochranné prostředky a zamezte úniku do vody. Aditivum nenahrazuje servis závady motoru.

Důležité při výběru

Čištění palivové soustavy a omezení úsad. Výrobce uvádí použití také s benzinem E10 a přímým vstřikováním. Balení 300 ml pro množství benzinu až 60 l.

Tento český průvodce sestavil All4boats z níže uvedených podkladů. Nenahrazuje originální bezpečnostní list, etiketu dodaného balení ani servisní návod zařízení.

Bezpečné zacházení

Podle dostupného bezpečnostního listu ze dne 15. 5. 2023: Nebezpečí. GHS02, GHS05, GHS07, GHS08. H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. UFI uvedené v tomto listu: EDNR-TFQJ-4N66-M2F6. Při požití okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout snadno. Při vážném poškození očí okamžitě vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo teplo, jiskry a otevřený oheň. Nekuřte a pracujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci chraňte ruce a oči, zamezte úniku do vody a použité kapaliny i obaly odevzdejte do určeného sběru. Řiďte se etiketou dodaného balení.

Skladování a likvidace

Uchovávejte v původním řádně uzavřeném a označeném obalu podle etikety a bezpečnostního listu. Nepřelévejte do nádob od nápojů. Zachyťte případný únik a zamezte vniknutí do kanalizace, půdy a vody. Použitý olej, zbytky přípravku a znečištěné obaly předejte do odpovídajícího sběru.

Podklady a jejich platnost

Technický podklad výrobce:

<https://files.ravenol.cz/4cpns8ga1f15/TL%20RAVENOL%20Petrol%20Performance%20Optimizer%20Premium.pdf?download=>

Bezpečnostní list výrobce - veřejně dostupná verze:

https://www.ravenol.de/storage/app/uploads/share/SDB/Sdb_RAVENOL%20Petrol%20Performance%20Optimizer%20Premium_1390201_en_ALL.pdf

Datum bezpečnostního listu je uvedeno výše. UFI a klasifikaci porovnejte s konkrétním balením; složení a dokumentace se mohou měnit. Jazyk původního bezpečnostního listu není u všech výrobků čeština.