

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Motor lodního stěrače ROCA W5 12 V
Motomarine kód 1950007 / ROCA 521001

Napětí	12 V DC	Krouticí moment	5 Nm
Rychlost	1 rychlost	Frekvence	cca 40 cyklů/min
Úhel stírání	90° nebo 110°	Parkování	vlevo / vpravo
Pojistka	3 A	Max. rameno / lišta	355 / 355 mm
Max. tloušťka montáže	24 mm	Hřídel	Ø 6 mm

Určení výrobku

ROCA W5 je kompaktní jednorychlostní motor stěrače určený především pro menší lodní čelní skla. Motor má nastavitelný úhel stírání 90° nebo 110° a automatické parkování, které lze nastavit vlevo nebo vpravo.

Důležité před montáží

Motor je dodáván samostatně. Rameno a stírací lišta nejsou součástí balení. Výrobce povoluje maximální kombinaci ramena a lišty 355 mm / 355 mm. Před vrtáním ověřte dostatek prostoru za panelem a správný směr pohybu ramena.

Mechanická montáž

Motor montujte na pevnou konstrukci. Maximální tloušťka montážní plochy je podle instalačního výkresu výrobce 24 mm. Hřídel stěrače má průměr 6 mm. Motor umístěte tak, aby rameno v krajních polohách nenaráželo do rámu okna, těsnění ani dalších částí lodi.

Nastavení úhlu stírání

Motor lze mechanicky nastavit na úhel stírání 90° nebo 110°. Z výroby je standardně nastaveno 90°. Pro změnu úhlu je nutné sejmut kryt a přestavit mechanismus podle originálního schématu ROCA. Před jakýmkoli zásahem odpojte napájení.

Nastavení parkovací polohy

Automatickou parkovací polohu lze nastavit vlevo nebo vpravo. Výchozí nastavení výrobce je parkování vlevo. Změna se provádí po sejmutí krytu otočením příslušné části parkovacího mechanismu o 180° podle originálního návodu.

Elektrické zapojení

Připojte pouze k 12V DC soustavě. Kladný přívod musí být jištěn pojistkou 3 A umístěnou co nejbližže zdroji napájení. Pro zachování automatického parkování používejte tří vodičové zapojení svorek S, - a + přesně podle schématu výrobce. Elektrické spoje v lodním prostředí chraňte proti vlhkosti a korozi.

Kontrola po instalaci

Před nasazením ramena proveďte krátkou funkční zkoušku motoru a ověřte parkovací polohu a zvolený úhel. Poté nasadte rameno a lištu, zkontrolujte celý rozsah pohybu a proveďte zkoušku na mokřem skle. Stěrač neprovozujte dlouhodobě na suchém skle.

Údržba

Pravidelně kontrolujte dotažení montáže, stav elektrických spojů, ramena a stírací lišty. Opotřebenou lištu včas vyměňte. Při servisu nebo nastavování mechanismu vždy odpojte napájení.

Identifikace

Výrobce: ROCA Industry AB, Radiövägen 19, SE-135 48 Tyresö, Sweden · info@rocaindustry.com
ROCA výrobní číslo: 521001 · Motomarine kód: 1950007 · EAN: 7320395210017

Česká verze byla zpracována podle oficiálního instalačního návodu ROCA W5 a aktuálních produktových údajů výrobce a distributora. Při montáži má vždy přednost originální dokumentace dodaná s výrobkem.