

Orion-Tr Smart 12/12-30A

Neizolovaná DC-DC nabíječka / ORI121236140

Český stručný průvodce podle dokumentace výrobce. Pro úplné zapojení, servis a bezpečnostní pokyny používejte zároveň originální návod uvedený níže.

Určení

Dobíjení 12V servisní baterie z 12V soustavy s alternátorem. Vstup a výstup mají společný záporný pól. Nabíjecí program a detekci motoru je nutné nastavit pro konkrétní soustavu.

Montáž a ochrana

Upevněte svisle na nehořlavý povrch, svorkami dolů; nad a pod přístrojem ponechte nejméně 10 cm. Chraňte před vlhkem, nezakrývejte a neumísťujte nad baterii ani do výbušného prostředí. Zařízení se za provozu zahřívá. Není chráněno proti přepólování.

Uvedení do provozu

Odpojte dálkové zapnutí/vypnutí. Při odpojených bateriích připravte kabeláž, ověřte polaritu a doplňte jištění podle tabulky výrobce. Pro 12V stranu manuál uvádí 60A pojistku; průřez kabelů závisí na jejich délce. Nejprve zapojte vstup, v aplikaci VictronConnect nastavte režim nabíječky a správný program baterie. Teprve poté připojte nabíjenou baterii a obnovte dálkové zapnutí. Detailní schéma zapojení je v originálním manuálu.

Běžný provoz

Zkontrolujte, že se dobíjení spouští a ukončuje podle chodu motoru. Vypnutím detekce motoru lze vybijet startovací baterii i při stání. V aplikaci lze sledovat napětí a stav; tento model nezobrazuje měřený vstupní ani výstupní proud. Při závadě odpojte zdroje a obraťte se na servis; zalité zařízení neotevírejte.

Originální podklad

[Otevřít úplný návod výrobce](#)

Zpracoval All4boats. Přehled je určen pro výše uvedený model, nikoli automaticky pro podobné výrobky.